

B-02

Brico

YESO

Producto indicado para fijación de marcos de puertas y ventanales, empotrados de cajas eléctricas, retapado de agujeros, reparaciones de albañilería.



INTERIOR



## SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, hormigón, ladrillo y piedra.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS

- Fraguado rápido.
- Gran finura y blancura.
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

## IDEAL PARA

- Aplicaciones directas en enlucidos de albañilería, fijación de marcos de puerta y ventanales, empotrados de cajas eléctricas, retapado de agujeros, reparaciones, etc.



Palet de 35 cajas  
de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas  
de 12 x 1 Kg



### Agua de amasado

0,80 litros de agua por kg de enlucido



### Rendimiento

0,6 m<sup>2</sup>/kg



7.0 - 8.0



### Espesor máximo por capa

Ilimitado



### Granulometría máxima

200 micras



### Clasificación al fuego

A1



### Vida útil

10 - 20 min



### Secado en 1 mm de espesor

Sobre yeso: 30' aprox.



### Densidad

0.74 ± 0.07



**BAIXENS ESPAÑA**  
POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)  
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

**BAIXENS FRANCE**  
14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37  
F.: 0.800.90.20.52

**BAIXENS ITALIA / BULOVA**  
VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
www.bulovala-pennelli.com

**BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS**  
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711  
4760 - 706 RIBEIRÃO,  
V.N. FAMILICÃO  
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

B02NFMPA20