

B-02

BRICO®

GESSO

Produto indicado para a fixação de caixilhos de portas e janelas, caixas elétricas rebaixadas, revestimento de furos, reparações em alvenaria.



INTERIOR



## SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, betão, tijolo e pedra.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

## CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento rápido
- Grande delicadeza e brancura
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade.

## IDEAL PARA

- Produto indicado para aplicações diretas de alvenaria, fixação de caixilhos de portas e janelas, caixas elétricas rebaixadas, revestimento de furos, reparações, etc.



Paquete de 35 caixas  
de 4 x 5 Kg



Paquete de 42 caixas  
de 12 x 1 Kg



### Água para amassar

0,80 litros de água por kg de reboco



### Desempenho

0,6 m<sup>2</sup> / kg



7.0 - 8.0



### Espessura máxima por camada

Ilimitado



### Granulometria máxima

200 microns



### Classificação relativamente ao fogo

A1



### Vida útil

10 - 20 min



### Secagem em 1 mm de espessura

Sobre gesso: aprox. 30'