

B-03


BRICO®

JOINTS DE CARRELAGE

Produit de jointoiment en poudre imperméable et flexible.
Indiqué pour le remplissage des joints de carrelage de 0 à 20 mm.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



SUPPORTS

Tous carreaux, quel que soit leur degré d'absorption.
Les fonds doivent être sains, secs, cohésifs, absorbants et bien adhérents.

QUALITÉS

- Mortier auto nettoyant
- Imperméable
- Couleur blanche
- Indiqué pour remplir les joints de 0 à 20mm.
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine.



CLASSIFICATION UNE 13888

CG₂ArW



Palette de 35 cartons de 4 x 5 Kg



Palette de 44 cartons de 12 x 1 Kg



Taux de délayage
0,40 litre d'eau par kg de produit



Consommation
0,1 - 1,6 kg/m²



Joint maximun: 20 mm



Appliquer avec une spatule ou taloche en caoutchouc



Nettoyage des outils
A l'eau



Classement au feu
A1 - No Combustible



Vie utile
2 - 3 H



Séchage
20 - 30 min