

B-04/05

Brico

## CEMENTO COLA BLANCO/GRIS

Producto indicado para la colocación de azulejos de gres o piezas cerámicas en superficies horizontales y verticales y sobre soportes de base cementosa.



INTERIOR



### SOPORTES

Exclusivamente sobre soportes cementosos.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS

- Disponible en blanco y gris.
- Producto antidescuelgue.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

### IDEAL PARA

- Colocación de baldosas de absorción media-alta (a partir del 3%), al interior, en superficies horizontales y/o verticales.



Palet de 35 cajas  
de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas  
de 12 x 1,5 Kg



#### Agua de amasado

0,28 litros de agua por kg de enlucido



#### Rendimiento

0,2 m<sup>2</sup>/kg



12.0 - 13.0



#### Tiempo abierto (EN12004-2)

30 min



Aplicable con llana dentada de  
6 x 6 mm



#### Clasificación al fuego

A1



#### Vida útil

6 H aprox.



#### Adherencias (EN 12004-2)

≥ 5 Kg/cm<sup>2</sup>



#### Limpieza de los útiles

Con agua



BAIXENS ESPAÑA  
POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)  
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE  
14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37  
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA  
VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS  
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711  
4760 - 706 RIBEIRÃO,  
V.N. FAMILICÃO  
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

B04NF665A20 / B05NF664A20