

B-14

BRICO®

## REPARADOR DE PISCINAS

Produto indicado para a reparação de juntas de piscinas, reparação de golpes e inclusivamente colagem de peças soltas de azulejos.



EXTERIOR



CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA  
EN 16566

**G3S3V3W1A0C0R0**

### SUPORTES

Cimento, betão, paredes de tijolo, pedra, tinta plástica, azulejos, gresita, fundos de pouca absorção.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento rápido
- Secagem rápida
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Facilidade de aplicação
- Alta aderência
- Acabamento de grande dureza
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade.

### IDEAL PARA

- Nivelamento de paredes e renovação de bordas ornamentais de piscinas ou fontes
- Fixação de corrimões ou escadas
- Revestimento de fissuras de origem não estrutural e cavidades em fachadas
- Reparação de azulejos em piscinas



Paquete de 35 caixas  
de 4 x 5 Kg



Paquete de 42 caixas  
de 12 x 1 Kg



#### Água para amassar

0,35-0,40 litros de água por kg de reboco



#### Desempenho

0,70 m<sup>2</sup>/kg



10.0 - 11.0



#### Espessura máxima por camada

10 mm para reboco  
Ilimitado para preencher



#### Aderência

> 15 kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento



#### Classificação relativamente ao fogo

A2-s1-d0



#### Vida útil

20 - 40 min



#### Secagem em 1 mm de espessura

Betão: 3 - 4 H



#### Granulometria máxima

300 microns