


B-17

Brico

MASILLA UNIVERSAL

Producto indicado para retapar y reparar agujeros, grietas y desconchados.
Especial para renovar azulejos.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA
Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 5,85 g/l COV max.

SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica, gres.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Extrablanca.
- Docilidad de aplicación y excelente trabajabilidad.
- Producto ligeramente texturado.
- Fácil de aplicar, alisar y lijar.
- Gran adherencia.
- Aplicación en capa fina.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.



IDEAL PARA

- Enlucir y renovar azulejos
- Alisar sportes al exterior en capa fina



Palet de 120 cajas
de 12 x 200 g



Preparación
Listo al uso.



Rendimiento
0,70 m²/kg



7.0 - 8.0



Espesor máximo por capa
1 mm



MPa Adherencia
> 10 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego
A2 - s1 - d0



Vida útil
Sin límite



Secado en 1 mm de espesor
Escayola: 3 - 4 H. Aprox.
Hormigón: 5 - 6 H.
Azulejo: 6-7 H.



Granulometría máxima
200 micras



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMILICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt