

B-25 B-25C



FIJADOR DE AZULEJOS

Producto indicado para la colocación rápida y práctica de azulejos y piezas cerámicas.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 13,88 g/l COV max.

SOPORTES

Yeso, escayola, cementosos, fondos absorbentes en general.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de aplicar sobre azulejos.
- Color blanco.
- Producto flexible.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción y formato, al interior.
- Colocación y encolado de cenefas, listeles y tacos de cerámica y gres.



Palet de 120 cajas de 12 x 200 g



Palet de 120 cajas de 12 x 310 ml



Preparación
Listo al uso.



Rendimiento
0,3 m²/kg



Clasificación al fuego
A2 - s1 - d0



Tiempo rectificación de la baldosa
50 - 60 min



Tiempo abierto
45 - 70 min. sobre hormigón



Limpieza de los útiles
Al agua



Vida útil
Sin límite



Densidad
1,80 ± 0,07



Adherencia
Sobre hormigón: > 5 Kg/cm²



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMILICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

B25NF1934A20 / B25CNF1736A20