

# B-29

# B-29C

BRICO®

## MASSA PLÁSTICA EXTRABLANCA

Produto indicado para pequenas reparações, revestimento de pequenos furos, riscos, marcas, etc.

INTERIOR



### INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

Categoria i1, revestimentos de alto desempenho de um componente em base aquosa

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Este produto contém 1,34 g/l de COV máx.

### SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tinta plástica não-elástica, gotele plastificado, tecido de fibra de vidro.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabalhabilidade
- Fácil de alisar e lixar
- Cor Extra branco
- No descola
- Não repele
- Alto poder de cobertura
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.



### IDEAL PARA

- Renovação de fundos antigos e reparação de arranhões, golpes e micro fissuras



Paleta de 45 latas de 15 kg



Paleta de 120 latas de 5 kg



Paleta de 45 caixas de 18 x 750 g



Paleta de 64 caixas de 18 x 350 g



Paleta de 120 caixas de 12 x 310 ml



Paleta de 120 caixas de 12 x 200 g



#### Preparação

Pronto para usar.



#### Desempenho

0,65 m<sup>2</sup>/kg



8,5 - 9,5



#### Espessura máxima por camada

2 mm



#### Aderência

> 9 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento e tinta



#### Classificação relativamente ao fogo

A2-s1-d0



#### Vida útil

Sem limite



#### Secagem em 1 mm de espessura

Gotele e tinta: 6 - 7 H  
Estuque: 3 - 4 H



#### Granulometria máxima

200 microns