

B-34C


CARTUCHOS

MASSA ACRÍLICA EXTERIOR

Produto indicado para o tratamento de gretas e fissuras difíceis no exterior.



CE B-46915393
EN 15651-1
TIPO F 7,5 P
19 EXT-INT



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO
DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 1,24 g/l COV max.

SUPORTES

Cimento, tijolo, pedra, madeira, betão celular, suportes semi-absorventes.
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Branco
- Aplicável em espessura
- Excelente tixotropia
- Flexível
- Alta aderência
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Preenchimento de gretas e fissuras no exterior



Paquete de 120 caixas
de 12 x 310 ml



Preparação
Pronto para usar.



Desempenho em camada de 5mm e 1 cm de largura
65 - 75 g/m linear



7.0 - 9.0



Espessura máxima de aplicação
Ilimitado para preencher



Aderência
Inicial: > 13 Kg/cm²
Após envelhecimento térmico: > 29 Kg/cm²



Densidade
1,51 ± 0,07



Vida útil
Ilimitada



Secagem ao tato: 60 - 90'
Secagem em profundidade: 24 H



Granulometria máxima
< 50 microns