

CX-31

CONCRETE®
SOLUÇÕES

ICE

Anticongelante de argamassa



DOSAGEM

- Adicionar diretamente à betoneira ou à água de mistura, sem esquecer de cumprir as regras em tempo frio
- A dosagem é de 0,5% a 2% sobre o peso do cimento

CARACTERÍSTICAS

- Reduz o ponto de congelação da água, o que implica um menor risco de formação de cristais de gelo
- Reduz o risco de danos ao betão devido à formação de microcristais nos capilares do betão
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Proteger o betão que pode ser exposto a temperaturas frias durante as horas seguintes à instalação
- Fazer com que o betão seja mais resistente quando a temperatura baixa e o seu efeito protetor seja eficaz até -8°C, concretando-se sempre a temperaturas que permitam o seu endurecimento



Palete de 24 latas de 25 Kg.



Palete de 60 latas de 10 Kg.



Palete de 60 caixas de 2 x 5 Kg.



Palete de 48 caixas de 9 x 1 Kg.



Preparação

Pronto para usar.



5.0 - 7.0



Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



Vida útil

Sem limite



Limpeza de ferramentas

Com água



Densidade

1.06 g/ml