

CX-37

CONCRETE
SOLUTIONS
ACRYLPRIMER

Primaire multi-supports pour adhérer sur fonds peu absorbants ou bloqués



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



SUPPORTS

PVC, verre, toiles bitumineuses, métal, polystyrène expansé et extrudé, grès cérame, supports absorbants comme le plâtre, le ciment, le bois, etc...
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, non gras et bien adhérents.

QUALITÉS

Application facile sur fonds peu ou non absorbants
Séchage rapide
Extra blanc
Prêt à l'emploi
Peut être recouvert après 4H de séchage
Haute adhérence
Excellent pouvoir couvrant
Ponçable si nécessaire après 24H de séchage
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE g1, IMPRESSIONS PHASE AQUEUSE

Limite: 50g/l COV (2007); 30g/l COV (2010)
ce produit contient 0,68g/l COV max.



Palette de 24 cartons de 4 x 4l.

Palette de 44 cartons de 12 x 750ml.



Préparation:
Prêt à l'emploi



Consommation
0.140 – 0.160g/m²



7.0 – 8.0



Applicable au rouleau, à la brosse ou au pistolet.



Nettoyage des outils
A l'eau



Classement au feu
D – s2 – d0



Vie utile
Sans limite



Séchage avant recouvrement
Sur fond absorbant : 25 - 30'



Formulation
Produit à l'eau