

# CX-37

**CONCRETE®**  
SOLUTIONS

## ACRYLPRIMER

Primer multisupporto ad alto potere coprente indicato come base per la verniciatura di supporti ad assorbimento basso o nullo.



### INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA g1, PRIMER A BASE ACQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)  
Questo prodotto contiene 17,44 g/l COV max.

### SUPPORTI

Materie plastiche, vetro, tessuti a base di asfalto, metalli, polistirolo espanso ed estruso, ceramica, supporti assorbenti come gesso, intonaco, cemento, legno, ecc.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

### CARATTERISTICHE

- Inibisce l'ossidazione di pezzi metallici presenti nei prefabbricati
- Buona lavorabilità su fondi poco o per nulla assorbenti
- Asciugatura rapida
- Disponibile in bianco, nero, grigio, rosso e verde
- Prodotto all'acqua
- Può essere ridipinto con smalto sintetico dopo 4 ore
- Buona aderenza su tutti i tipi di supporti
- Eccellente copertura
- Carteggiabile dopo 24 ore di asciugatura
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

### IDEALE PER

- Per primerizzare supporti ad assorbimento basso o nullo prima della verniciatura



4l Pallet da 24 scatole da 4 x 4 l.



750ml Pallet da 44 scatole da 12 x 750 ml.



#### Preparazione

Prodotto pronto all'uso



#### Resa

0.140 - 0.160 l/m<sup>2</sup>



8.0 - 9.0



Si applica a pennello, rullo o pistola airless



#### Pulizia degli utensili

Con acqua



#### Classificazione di reazione al fuoco

D - s2 - d0



#### Vita utile

Illimitata



#### Asciugatura

Intonaco: 25 - 30 min.



#### Granulometria massima

< 50 micron