

CX-38

CONCRETE
SOLUTIONS

MARÉFIX

Consolidant spécialement indiqué pour durcir la pierre, grès et le picadis.
Le dosage dépend de l'effet recherché, de la température et du type de ciment.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

EXTÉRIEUR



RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES APRES SECHAGE COMPLET ET SELON LES REGLES EN VIGUEUR

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE h2, IMPRESSIONS FIXATEURS, PHASE SOLVANTS

Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
ce produit contient 662,64 g/l COV max.

SUPPORTS

Grès, picadis, brique, pierre, ciment, brique creuse, carreau catalan, préfabriqués, supports traditionnels de maçonnerie absorbants et semi-absorbants. Les fonds doivent être sains, secs, cohésifs, absorbants et bien adhérents.

QUALITÉS

- Très pénétrant
- Produit respirant
- Agit comme de scellement, en pénétrant les supports
- Permet d'obtenir une surface dure et consistante
- Produit prêt à l'emploi
- Agit comme régulateur d'absorption du support
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine



Palette de 48 cartons de 2 x 5 l



Palette de 36 cartons de 9 x 1 l



Préparation
Prêt à l'emploi



Consommation
0,140 - 0,160 l/m²



6.0 - 7.0



Applicable au rouleau, à la brosse ou au pistolet



Nettoyage des outils
A l'eau



Classement au feu
B - s1 - d0



Vie utile
Sans limite



Séchage
Plâtre: 20 - 25 min.



Produit en phase solvant