

CX-38

CONCRETE
SOLUÇÕES

MARESFIX

Consolidador especialmente indicado para endurecer Piedra de Marés e picada.



EXTERIOR


INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

 CATEGORIA h2, IMPRESSÕES CONSOLIDADAS
EM BASE SOLVENTE

 Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
Este produto contém 662,64 g/l COV max.

SUPORTES

Pedra Marés, picada, tijolo, cimento, suportes de alvenaria pré-fabricados e tradicionais absorventes e muito absorventes.

CARACTERÍSTICAS

- Primário penetrante e petrificante
- Produto transpirável
- Atua como primeira camada selante, penetrando nos suportes, resultando em superfícies duras e consistentes
- Material pronto a usar
- Atua como regulador da absorção do suporte
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Fixação, endurecimento e consolidação de Piedra de Marés, picada e suportes absorventes e muito absorventes em estaleiros de construção


 Paleta de 60 caixas
de 2 x 5 l.

 Paleta de 48 caixas
de 9 x 1 l.


Preparação

Produto pronto para usar



Desempenho

 0.140 - 0.160 l/m²


6.0 - 7.0



Aplicado com pincel, rolo ou sem ar



Limpeza das ferramentas

Com white spirit



Classificação relativamente ao fogo

D - s2 - d0



Vida útil

Sem limite



Secagem

Reboco 20 - 25 min



Produto à base de dissolvente