

CX-39

CONCRETE®
SOLUÇÕES

MARESGUARDA

Hidrofugante - oleofugante transparente à base de água para a proteção de Piedra de Marés e picada.


INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

 CATEGORIA h1, IMPRESSÕES CONSOLIDADAS
EM BASE AQUOSA

 Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este produto contém 0,00 g/l COV max.

SUPORTES

Piedra de Marés, picada, tijolo, cimento, suportes de alvenaria pré-fabricados e tradicionais absorventes e muito absorventes.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação
- Preserva a aparência da superfície tratada
- Excelente poder hidrorrepelente e oleofugante
- Repele as gorduras, evitando a formação de manchas
- Alta resistência à abrasão
- Evita a degradação do suporte devido à geada/degelo
- Não forma película
- Alta durabilidade
- Produto invisível
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- A impermeabilização e proteção de piedra de marés, picada e suportes absorventes e muito absorventes em estaleiros de construção


 Paleta de 60 caixas
de 2 x 5 l.

 Paleta de 48 caixas
de 9 x 1 l.

Preparação

Produto pronto para usar


Desempenho

 0 250 - 0 350 l/m²


6.5 - 7.5



Aplicado com pincel, rolo ou sem ar


Limpeza das ferramentas

Com água


Classificação relativamente ao fogo

D - s2 - 0


Vida útil

Sem limite


Secagem

30' aprox.



Produto à base de água