

CX-44

CONCRETE®
SOLUÇÕES

ARENFIX

Consolidador especialmente indicado para endurecer calcário e arenito.



SUPORTES

Calcário, arenito e/ou muito absorventes, tijolo oco, azulejos catalães, azulejos, ladrilhos, ardósia, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Primário penetrante e petrificante
- Produto transpirável
- Atua como primário selante, penetrando nos suportes, resultando em superfícies duras e consistentes
- Material pronto a usar
- Atua como regulador da absorção do suporte
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Fixação, endurecimento e consolidação de calcário, arenito e suportes absorventes e altamente absorventes em construção



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h2, IMPRESSÕES CONSOLIDADAS
EM BASE SOLVENTE

Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
Este produto contém 662,64 g/l de COV máx.



Paquete de 60 caixas
de 2 x 5 l.



Paquete de 48 caixas
de 9 x 1 l.



Preparação

Produto pronto para usar



Desempenho

0.140 - 0.160 l/m²



6.0 - 7.0



Aplicado com pincel, rolo ou sem ar



Limpeza das ferramentas

Com white spirit



Classificação relativamente ao fogo

D - s2 - d0



Vida útil

Sem limite



Secagem

Reboco 20 - 25 min



Produto à base de dissolvente