

CX-45

**CONCRETE®**  
SOLUÇÕES

**ARENGHARD**

Hidrofugante - oleofugante à base de água transparente para a proteção de calcário e arenito


**INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE**

CATEGORIA h1, IMPRESSÕES CONSOLIDADAS

EM BASE AQUOSA

 Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)  
Este produto contém 0,00 g/l COV max.

## SUPORTES

Calcário, arenito e/ou muito absorventes, tijolo oco, azulejos catalães, azulejos, ladrilhos, ardósia, etc.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

## CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação
- Preserva a aparência da superfície tratada
- Excelente poder hidrorrepelente e oleofugante
- Repele as gorduras, evitando a formação de manchas
- Alta resistência à abrasão
- Evita a degradação do suporte devido à geada/degelo
- Não forma película
- Alta durabilidade
- Produto invisível
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

## IDEAL PARA

- Impermeabilização e proteção de pedras e suportes absorventes em estaleiros de construção


 Palete de 60 caixas  
de 2 x 5 l.

 Palete de 48 caixas  
de 9 x 1 l.


### Preparação

Produto pronto para usar



### Desempenho

 0 250 - 0 350 l/m<sup>2</sup>


6.5 - 7.5



Aplicado com pincel, rolo ou sem ar



### Limpeza das ferramentas

Com água



### Classificação relativamente ao fogo

D - s2 - 0



### Vida útil

Sem limite



### Secagem

30' aprox.



Produto à base de água