

Nº: **EB-SPS-LPAA**

Código de identificación: **LA PASTA ALTA ADHERENCIA**

Usos: Revestimiento para la protección superficial del hormigón

Fabricante: Establecimientos Baixens S.L
Pol. Industrial Moncarra, s/nº
46230 Alginet (VALENCIA)

Sistema de Evaluación: Sistema 2+

Organismo notificado Nº 0370
→LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A
Ronda de la Font del Carme, s/n
Campus UAB
E-08193 Bellaterra (Barcelona)
Certificado nº 21/32305836M1-S
Certificado nº 22/32307449

Organismo notificado Nº 1292
→TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
Área Anardi, 5
E-20730 Azpeitia (Guipuzkoa)
Certificado nº 101310-2

Prestaciones:

<i>Características esenciales</i>	<i>Prestaciones</i>
Adherencia por tracción directa	≥ 1.5 MPa
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I
Absorción capilar y permeabilidad al agua líquida	< 0.1 Kg/(m ² .h ^{0.5})
Resistencia a la fisuración	Clase A1
Reacción al fuego	A2-s1,d0
Sustancias peligrosas	Cumple con 5.3 de EN 1504-2

Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens:

M Carmen Baixauli Grancha
Dtra. I+D+I
Coleg 2950-V

Valencia, 28 de Noviembre de 2022



0370 / 1292

ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L.
Polígono Industrial Moncarra, s/nº
46230 ALGINET (VALENCIA)
ESPAÑA

22

21/32305836M1-S
22/32307449
101310-2

EN 1504-2

LA PASTA ALTA ADHERENCIA
Revestimiento para la protección superficial del hormigón

Adherencia por tracción directa	≥ 1.5 MPa
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I
Absorción capilar y permeabilidad al agua líquida	< 0.1 Kg/(m ² .h ^{0.5})
Resistencia a la fisuración	Clase A1
Reacción al fuego	A2-s1,d0
Sustancias peligrosas	Cumple con 5.3 de EN 1504-2