

Nº: **EB-SPS-LPDR**

Código de identificación: **LA PASTA DE RELLENO**

Usos: Revestimiento para la protección superficial del hormigón

Fabricante: Establecimientos Baixens S.L
Pol. Industrial Moncarra, s/nº
46230 Alginet (VALENCIA)

Sistema de Evaluación: Sistema 2+

Organismo notificado Nº 0370

→LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A

Ronda de la Font del Carme, s/n

Campus UAB

E-08193 Bellaterra (Barcelona)

Certificado nº 21/32305450-S

Certificado nº 22/32306162

Prestaciones:

<i>Características esenciales</i>	<i>Prestaciones</i>
Adherencia por tracción directa	≥ 0.8 MPa
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I
Absorción capilar y permeabilidad al agua líquida	< 0.1 Kg/(m².h ^{0.5})
Reacción al fuego	A2-s1,d0
Resistencia a la fisuración	Clase A2
Sustancias peligrosas	Cumple con 5.3 de EN 1504-2

Firmado por y en nombre de Establecimientos Baixens:

M Carmen Baixauli Grancha

Dtra. I+D+I

Coleg 2950-V

Valencia, 18 de Noviembre de 2021



ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L.
Polígono Industrial Moncarra, s/nº
46230 ALGINET (VALENCIA)
ESPAÑA

21

21/32305450-S
22/32306162

EN 1504-2

LA PASTA DE RELLENO
Revestimiento para la protección superficial del hormigón

Adherencia por tracción directa	$\geq 0.8 \text{ MPa}$
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I
Absorción capilar y permeabilidad al agua líquida	$< 0.1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$
Reacción al fuego	A2-s1,d0
Resistencia a la fisuración	Clase A2
Sustancias peligrosas	Cumple con 5.3 de EN 1504-2