

E-16

Enlucite®

PROJETÁVEL DE RENOVAÇÃO

Reboco projetável em pó indicado para renovação e revestimento de fundos irregulares e gotelé.



INTERIOR



SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, betão, fibra de vidro, gotelé plastificado, tijolo, bloco pré-fabricado, pintura plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS E USOS

- Sem endurecimento
- Excelente trabalhabilidade, fácil de igualar e alisar
- Fácil lixagem
- Alisamento e renovação de paredes e tetos com relevo
- Acabamentos lisos e finos
- Nivelamento de suportes
- Renovação de suportes deteriorados
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade



REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V2W2A0C0R0


Paquete de 66 sacos
de 15 kg.



Paquete de 35
caixas de 4 x 5 kg.



Água para amassar

0,40 - 0,45 litros de água por kg de reboco



Rendimento em camada de 1mm

1.40 - 1.70 Kg/m²



7.5 - 8.5



Espessura máxima por camada

3 - 4 mm



Aderência

> 8 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao

fogo
A2 - s1 - d0



Vida útil

Sem endurecimento



Secagem em 1 mm de espessura

Gesso e tinta: 6 H
Betão: 24 H



Granulometria máxima

300 micras