

E-24

Enlucite®

RELLENOS FR

Enlucido de interior para el relleno y retapado de cavidades y grietas no estructurales.

Secado rápido.



INTERIOR



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, prefabricados y pintura plástica no elástica

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Secado rápido
- Sin merma ni cuarteos
- Aditivado con agentes anticracking
- Aplicable en capa fina y espesor
- Fácil de lijar
- Docilidad de aplicación
- Para el retapado de juntas de unión
- Para el encolado de molduras
- Para el retapado de grietas no estructurales
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V3W2A0C0R0



Palet de 66 sacos
de 15 kg.



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 kg.



Palet de 36 cajas
de 20 x 1 kg.



Agua de amasado

0,47 - 0,53 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento en capa de 1mm

1.50 - 2.00 Kg/m²



6.5 - 7.5



Espesor máximo por capa

10 mm para enlucir
Ilimitado para retapar



Adherencia

> 10 Kg/cm² sobre cemento
> 9 Kg/cm² sobre pintura



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Vida útil

35 - 60 min



Secado en 1 mm de espesor

Escayola: 3-4H
Hormigón y pintura: 6-7 H



Granulometría máxima

300 micras