

PX-04

Imper

WASH-IMPER

Impermeabilizante acrílico elástico de alta qualidade projetado para impermeabilização de paramentos posicionadas verticalmente, como fachadas e pátios de luzes.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 23,10 g/l de COV máx.



SUPORTES

Cimento, betão, tijolo, pré-fabricados e outros elementos absorventes utilizados na construção.

Os substratos devem estar sólidos, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e sem pó.

CARACTERÍSTICAS

- Revestimento elástico-protetor lavável
- Permeável ao vapor de água
- Excelente aderência
- Protege os suportes da carbonatação
- Resistente à alcalinidade do suporte
- Disponível em 10 cores
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Impermeabilizar paramentos verticais (fachadas, pátios de luzes, etc.)
- Proteção da espuma de poliuretano



Paquete de 33 latas de 15 L.



Paquete de 120 latas de 4 l.



Preparação

Pronto para usar.



Desempenho

0.77 - 1.15 l/m² em duas demãos de material



7.5 - 8.5



Aplicado com pincel, rolo ou airless



Limpeza das ferramentas

Com água



Classificação relativamente ao fogo

E - d0



Vida útil

Sem limite