

PX-05

Imper

## ELASTINA

Impermeabilizante acrílico para a impermeabilização e decoração de paramentos verticais expostos ao exterior.



## INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Este produto contém 23,21 g/l de COV máx.

## SUPORTES

Cimento, betão, tijolo, pré-fabricados e outros elementos absorventes utilizados na construção.

Os substratos devem estar sólidos, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e sem pó.

## CARACTERÍSTICAS

- Revestimento elástico-protetor lavável
- Permeável ao vapor de água
- Excelente aderência
- Protege os suportes da carbonatação
- Resistente à alcalinidade do suporte
- Disponível em 10 cores
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

## IDEAL PARA

- Impermeabilizar paramentos verticais (fachadas, pátios de luzes, etc.)
- Proteção da espuma de poliuretano



Paquete de 33 latas de 15 L.



Paquete de 120 latas de 4 l.



## Preparação

Pronto para usar.



## Desempenho

0.90 - 1.36 l/m<sup>2</sup> em duas demãos de material



7.5 - 8.5



Aplicado com pincel, rolo ou airless



## Limpeza das ferramentas

Com água



## Classificação relativamente ao fogo

D - s2 - d0



## Vida útil

Sem limite