


PX-07

Imper

REPELEX

Idrofobico trasparente **non filmabile** per la protezione di facciate e superfici verticali esposte all'esterno.



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA h2, PRIMER CONSOLIDANTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 721,52 g/l COV max.

SUPPORTI

Cemento, pietra, marmo, muratura e mattoni a vista.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Idrofobico invisibile
- Penetra, sigilla e protegge i supporti senza formare film
- Prodotto traspirante
- Autopulente
- Facile applicazione
- Rispetta l'aspetto naturale e il colore del supporto
- Elevato potere di penetrazione
- Previene la carbonatazione
- Migliora la resistenza al gelo
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER


- Proteggere i supporti dall'aggressività dell'acqua piovana
- Proteggere dalla formazione di salnitro e dalle efflorescenze
- Proteggere dall'erosione e dallo sporco




4l Pallet da 30 scatole da 2 x 4 l.

750ml Pallet da 44 scatole da 8 x 750 ml.

 **Preparazione**
Pronto all'uso.

 **Resa**
0.150 - 0.200 l/m²


 **pH**
5.0 - 6.0

 Si applica a pennello, a rullo o airless

 **Pulizia degli utensili**
Con white spirit

 **Classificazione di reazione al fuoco**
B - s1 - d0

 **Vita utile**
Illimitata

 Prodotto a base di solvente