

PX-07

Imper

REPELEX

Repelente de água transparente **não peliculável** para a proteção de fachadas e superfícies verticais expostas ao exterior.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h2, IMPRIMAÇÕES

CONSOLIDANTES, BASE DISSOLVENTE.

Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)

Este produto contém 721,52 g/l de COV máx.

SUPORTES

Cimento, pedra, mármore, alvenaria e tijolo de revestimento.

Os substratos devem estar sólidos, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e sem pó.

CARACTERÍSTICAS

- Hidrofugante invisível
- Penetra, sela e protege os suportes sem formar um filme
- Produto transpirável
- Auto-limpável
- Fácil aplicação
- Respeita a cor e a aparência natural do suporte
- Grande poder de penetração
- Evita a carbonatação
- Melhora a resistência ao gelo
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Proteger os suportes da agressividade da água da chuva
- Proteger contra a formação de salitres e eflorescência
- Proteger contra erosão e sujidade



Paquete de 30
caixas de 2 x 4 l.



Paquete de 44 caixas
de 8 x 750 ml.



Preparação

Pronto para usar.



Desempenho

0.150 - 0.200 l/m²



5.0 - 6.0



Aplicado com pincel, rolo ou airless



Limpeza das ferramentas

Com White Spirit



Classificação relativamente ao fogo

B - s1 - d0



Vida útil

Sem limite



Produto à base de dissolvente