


PX-08

Imper

REPELEX P

Idrofobico trasparente **filmabile** per la protezione di facciate e superfici verticali esposte all'esterno.



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA h2, PRIMER CONSOLIDANTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 725,84 g/l COV max.

SUPPORTI

Cemento, pietra, marmo, muratura e mattoni a vista.


I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Idrofobico invisibile
- Effetto bagnato
- Penetra, sigilla e protegge i supporti
- Autopulente
- Facile applicazione
- Prodotto traspirante
- Ravviva il colore e l'aspetto iniziale del supporto, rimanendo inalterabile anche nei giorni di pioggia
- Elevato potere di penetrazione
- Previene la carbonatazione
- Migliora la resistenza al gelo
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Proteggere i supporti dall'aggressività dell'acqua piovana
- Proteggere dalla formazione di salnitro e dalle efflorescenze
- Proteggere dall'erosione e dallo sporco



Pallet da 30 scatole
da 2 x 4 l.



Pallet da 44 scatole
da 8 x 750 ml.



Preparazione
Pronto all'uso.



Resa
0.150 - 0.200 l/m²



5.0 - 6.0



Si applica a pennello, a rullo, o airless



Pulizia degli utensili
Con white spirit



Classificazione di reazione al fuoco
B - s1 - d0



Vita utile
Illimitata



Prodotto a base di solvente