

PX-10

CONCRETE®
SOLUÇÕES

HIDROBAL

Hidrofugante concentrado indicado para juntar a massas de betão e cimento.



EXTERIOR


INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

Este produto contém 0,77 g/l de COV máx.

SUPORTES

Betão, cimento, betão pré-fabricado, gesso tradicional de cimento e areia, alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICAS

- Aditivo com propriedades hidrofugantes
- Cor branca
- Aditivo facilmente incorporado em produtos que contêm água na sua composição
- Trabalhos resistentes à passagem de água
- O acabamento final pode ser pintado
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Alcançar uma hidrofugação total à água em massas de betão e cimento


 Palete de 24 latas
de 25 l.

 Palete de 60 latas
de 10 l.

 Palete con 60
caixas de 2 x 5 l.

 Palete de 48
caixas de 9 x 1 l.


Preparação

Misturar numa proporção de 2 - 3% sobre o peso do cimento



10.0 - 11.0



Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



Vida útil

Sem limite



Limpeza de ferramentas

Com água



Produto à base de água