

PX-14

Imper

WASH-IMPER INCOLORE

Imperméabilisant hydrofuge-oléofuge incolore. Surfaces horizontales ou verticales. Phase solvant



SUPPORTS

Béton, ciment, maçonnerie, briques, dallages, carrelages, préfabriqués et autres éléments absorbants

Les fonds doivent être propres, durs, sains, secs, bien adhérents, cohésifs et parfaitement dégraissés

QUALITÉS

Solution pénétrante en phase solvants qui diminue la porosité des supports grâce à son action tridimensionnelle

Procure à la fois une imperméabilité efficace sans altérer le pouvoir respirant

Evite la dégradation des supports face aux cycles de gel/dégel

Conserve l'aspect des surfaces traitées

Haut pouvoir hydro-perlant. Produit incolore

Efficace contre les graisses et la formation de tâches

Haute résistance à l'abrasion et au transit des personnes

Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE h2, IMPRESSIONS FIXATEURS, PHASE SOLVANTS

Limite: 750g/l COV (2007); 750g/l COV (2010)
ce produit contient 704,79g/l COV max.



PaLETTE de 24 bidons de 25L.



PaLETTE de 60 bidons de 10L.



PaLETTE de 48 cartons de 2 x 5L.



PaLETTE de 36 cartons de 9 x 1L.



Application

Prêt à l'emploi



Consommation

0,200l/m² appliqués en 2 couches



4 - 7



Applicable au rouleau, à la brosse ou au pistolet.



Nettoyage des outils

Solvant universel



Classement au feu

D - s2- d0



Vie utile

Illimitée



Séchage

12h.



Formulation

Produit en phase solvant