

PX-16

Imper

REPELEX H

Repelente de água transparente **não peliculável** para a proteção de fachadas e superfícies verticais expostas ao exterior.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h1, IMPRIMAÇÕES
CONSOLIDANTES, BASE AQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este produto contém 12,32 g/l de COV máx.

SUPORTES

Cimento, pedra, tijolo, betão, alvenaria e tijolo de frente.

Os substratos devem estar sólidos, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e sem pó.

CARACTERÍSTICAS

- Hidrofugante invisível
- Produto transpirável
- Evita a carbonatação
- Melhora a resistência ao gelo
- Fácil aplicação
- Respeita a cor e a aparência natural do substrato
- Auto-limpável
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Proteger os suportes da agressividade da água da chuva
- Proteger contra a formação de salitres e eflorescência
- Proteger contra erosão e sujidade



Palete de 24
latas de 25 L.



Palete de 60
latas de 10 L.



Palete de 60
caixas de 2 x 5 l.



Palete de 48
caixas de 9 x 1 l.



Palete de 60 caixas de 6 x
500 ml.



Preparação

Pronto para usar.



Desempenho

0.140 - 0.160 l/m²



7.0 - 8.0



Aplicado com brocha, rolo, pulverizador ou
airless



Limpeza das ferramentas

Com água



Classificação relativamente ao fogo

B - s1 - d0



Vida útil

Sem limite



Produto à base de água