


PX-16

Imper

REPELEX H

Idrofobico trasparente **non filmabile** per la protezione di facciate e superfici verticali esposte all'esterno.



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA h1, PRIMER CONSOLIDANTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 12,32 g/l COV max.

SUPPORTI

Cemento, pietra, mattoni, calcestruzzo, muratura e mattoni a vista.
I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Idrofobico invisibile
- Prodotto traspirante
- Previene la carbonatazione
- Migliora la resistenza al gelo
- Facile applicazione
- Rispetta il colore naturale e l'aspetto naturale del substrato
- Autopulente
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Proteggere i supporti dall'aggressività dell'acqua piovana
- Proteggere dalla formazione di salnitro e dalle efflorescenze
- Proteggere dall'erosione e dallo sporco



Pallet da 24
flaconi da 25 l.



Pallet da 60
flaconi da 10 l.



Pallet da 60 scatole
da 2 x 5 l.



Pallet da 48 scatole
da 9 x 1 l.



Pallet da 60 scatole
da 6 x 500 ml.



Preparazione
Pronto all'uso.



Resa
0.140 - 0.160 l/m²



pH 7.0 - 8.0



Si applica a pennello, a rullo, a spruzzo o
airless



Pulizia degli utensili
Con acqua



Classificazione di reazione al fuoco
B - s1 - d0



Vita utile
Illimitata



Prodotto all'acqua