PX-17

Imper

REPELEX ANTIGRAFFITI

Solution préventive anti-graffitis. Action hydrofuge et oléofuge. Phase aqueuse

Water Protect System

EXTÉRIEUR

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE h1, IMPRESSIONS FIXATEURS, PHASE AQUEUSE
Limite: 50g/l COV (2007); 30g/l COV (2010)
ce produit contient 0,00g/l COV max.

SUPPORTS

Ciment, béton, pierre, brique, plâtre, maçonnerie, préfabriqués, et toutes surfaces traditionnelles absorbantes et semi-absorbantes
Les fonds doivent être propres, durs, sains, secs, bien adhérés, cohésifs et parfaitement dégraissés.

QUALITÉS

Solution acrylique incolore qui permet de conserver l'aspect d'origine des surfaces traitées. Appliquer du bas vers le haut pour éviter les traces de coulures
Action hydrofuge et oléofuge pour protéger les surfaces verticales contre la peinture, les graffitis, tags ou autres altérations externes
Formulation avec technologie organo-halogène
Empêche la pénétration des graisses, encres, huiles, graffitis… et facilite le nettoyage ultérieur
Conserve un pouvoir respirant. Evite l'encrassage
Appliquer impérativement du bas vers le haut jusqu'à saturation du support afin d'éviter des traces de coulures irréversibles
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

Palette de 60 bidons de 10l.

Palette de 48 cartons de 2 x 5l.

Palette de 36 cartons de 9 x 1l.

Palette de 96 cartons de 6 x 500ml.

Application
Prêt à l´emploi

Consommation
3 - 4 m²/l appliqué en couche fine

pH 6.0 – 7.0

Applicable au rouleau, à la brosse ou au pistolet.

Nettoyage des outils
A l'eau

Classement au feu
D – s2– d0

Vie utile
Illimitée

Formulation
Produit à l'eau

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 03/2025. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +5ºC, à un taux d'hygrométrie supérieur à 80% HR, ni sur supports avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.

BAIXENS-FRANCE | 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS | T. 08.00.90.14.37 - F. 08. 00.90.20.52 — www.baixens.com | info@baixens.com