


PX-17

Imper

REPELEX ANTIGRAFFITI ALL'ACQUA

Antigraffiti incolore all'acqua indicato per la protezione delle superfici da graffiti



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA h1, PRIMER CONSOLIDANTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 0,00 g/l COV max.

SUPPORTI

Cemento, pietra, mattoni, gesso, intonaco, elementi prefabbricati, supporti in muratura tradizionali assorbenti e semiassorbenti.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Prodotto liquido
- Facile da applicare
- Previene la carbonatazione
- Preserva il colore e la tonalità della superficie trattata
- Eccellente potere idrorepellente
- Elevato potere oleofobico
- Traspirante
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Protezione di superfici verticali contro graffiti
- Evitare che macchie di grasso, pennarello, olio o graffiti penetrino nel supporto, facilitandone la successiva pulizia



- 10l Pallet da 60 flaconi da 10 l.
- 5l Pallet da 60 scatole da 2 x 5 l.
- 1l Pallet da 48 scatole da 9 x 1 l.
- 500ml Pallet da 60 scatole da 6 x 500 ml.

Preparazione
Pronto all'uso.

Resa
250 - 300 ml/m²

pH 6.0 - 7.0

Si applica a pennello, a rullo, a spruzzo o airless

Pulizia degli utensili
Con acqua

Classificazione di reazione al fuoco
B - s1 - d0

Vita utile
Illimitata

Prodotto all'acqua