


PX-17

Imper

REPELEX ANTIGRAFFITI COM ÁGUA

Antigraffiti incolor com base de água, indicado para proteção da superfícies pintadas e/ou graffiti



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h1, IMPRIMAÇÕES
CONSOLIDANTES, BASE AQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este produto contém 0,00 g/l de COV máx.

SUPORTES

Cimento, pedra, tijolo, gesso, massas, pré-fabricados e suportes tradicionais de alvenaria absorventes e semi-absorventes.

Os substratos devem estar sólidos, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e sem pó.

CARACTERÍSTICAS

- Produto líquido
- Fácil aplicação
- Evita a carbonatação
- Preserva a cor e o tom da superfície tratada
- Excelente poder repelente de água
- Alto poder oleofugante
- Transpirável
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Proteção de superfícies verticais contra pinturas e graffiti
- Evitar que manchas de gordura, canetas de feltro, óleo ou graffiti penetrem no substrato, facilitando a limpeza posterior



Paleta de 60
latas de 10 L.



Paleta de 60
caixas de 2 x 5 l.



Paleta de 48
caixas de 9 x 1 l.



Paleta de 60 caixas de
6 x 500 ml.



Preparação
Pronto para usar.



Desempenho
3 - 4 m²/l



6.0 - 7.0



Aplicado com brocha, rolo, pulverizador ou
airless



Limpeza das ferramentas
Com água



Classificação relativamente ao fogo
B - s1 - d0



Vida útil
Sem limite



Produto à base de água