

PX-24

Imper

AQUAGUM

Anti-goteiras para a impermeabilização e restauro de terraços, telhados e substratos tradicionais expostos ao exterior.



ANTES DA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO
CONSULTE O NOSSO MANUAL DE APLICAÇÃO E/
OU VÍDEO DEMONSTRATIVO

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE
CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO
DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 32,28 g/l de COV máx.



SUPORTES

Cimento, betão, rasilas, azulejo catalão, pré-fabricados e outros elementos absorventes utilizados na construção.

Os substratos devem estar sólidos, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e sem pó.

CARACTERÍSTICAS

- Possibilidade de produto com fibra de vidro incorporada
- Revestimento elástico-protetor lavável
- Permeável ao vapor de água
- Produto resistente a tráfego moderado ou acesso técnico
- Excelente aderência
- Resistente à alcalinidade do suporte
- Disponível em 9 cores
- Revestimento de controlo de humidade
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Impermeabilização e restauro de terraços, telhados e substratos exteriores
- Adequado para impermeabilização de suportes verticais
- Proteção de betão celular, espuma de poliuretano e placas de fibrocimento



12l

Paquete de 48 latas
de 12 L.

4l

Paquete de 120 latas
de 4 l.



Preparação

Pronto para usar.



Desempenho

1.5 - 2.0 l/m² em duas demãos de material



7.0 - 8.0



Aplicado com pincel, rolo ou airless



Limpeza das ferramentas

Com água



Classificação relativamente ao fogo

D - s2 - d0



Vida útil

Sem limite



Densidade

1,40 ± 0,07



Viscosidade

45000-75000