



Reboco airless para alisar e renovar paredes de gotelé plastificado

## Produto 2 em 1

Indicado para alisar e renovar fundos, superfícies com irregularidades e gotelé plastificado, deixando acabamentos finos e perfeitos.

## Rápido

Especial para as obras em que é necessário reduzir os tempos de execução



Disponível em: formato 25 kg

**CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA  
UNE-EN 16566**


**G3S2V2W2A0C0R0**




### PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES


- Fácil de alisar e lixar.
- Não descola.
- Acabamentos extraordinariamente finos. Grande poder de cobertura.
- Alisamento de fundos com relevo.
- Renovação de fundos antigos e reparação de arranhões, golpes e microfissuras.
- Criação de obras em relevo para decoração.
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original.
- **Suportes:** Gesso, estuque, cimento, tinta plástica tradicional, gotelé plastificado. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes e bem aderidos.
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.
- **INFORMAÇÕES SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE: CATEGORIA i1, COBERTURA DE ALTOS BENEFÍCIOS MONOCOMPONENTES EM FASE AQUOSA.** Limite: 140g/l COV(2007); 140g/l COV (2010). Este produto contém 0,15g/l de COV no máx.




 **Preparação**  
Pronto para usar.  
Limpeza de ferramentas com água

 **Rendimento em camada de 1mm**  
1.60 Kg/m<sup>2</sup>


 **pH**  
8.0 - 9.0

 **Espessura máxima por camada**  
3 mm

 **Aderência**  
> 5.0 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento  
> 3.0 Kg/cm<sup>2</sup> sobre tinta

 **Classificação relativamente ao fogo**  
A2 - s1 - d0

 **Vida útil**  
Sem limite

 **Secagem em 1 mm de espessura**  
Tinta: 4 - 5 H

 **Granulometria máxima**  
200 microns