

**Revox®****LIXAMENTO FÁCIL E PROJECTÁVEL****R-17-FL**

Reboco projetável em pasta, indicado para renovação e revestimento de fundos e superfícies com irregularidades e gotelé

Produto 2 em 1

Indicado para alisar e renovar fundos, superfícies com irregularidades e gotelé plastificado, deixando acabamentos finos e perfeitos.

Fácil lixamento

Especial para as obras em que é necessário fácil lixamento e alisamento da superfície



Disponível em formato de 25 kg

**CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
UNE-EN 16566**

G3S1V0W0A0C0R0

**PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES**

- Excelente trabalhabilidade
- Fácil de lixar e alisar
- Pode ser aplicado fresco sobre fresco em espessura
- Não descola
- Não se monta nem enrola nas emendas
- Alto poder de cobertura
- Acabamentos extraordinariamente finos
- Toque melhorado
- Projeção fácil
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade
- **Suportes:** Gesso, gesso, cimento, divisórias pré-fabricadas, tintas semi-absorventes e fundos de gotelé plastificados. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e sem pó.
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.
- **INFORMAÇÕES SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE: CATEGORIA i1, COBERTURA DE ALTOS BENEFÍCIOS MONOCOMPONENTES EM FASE AQUOSA.** Limite: 140 g/l COV(2007); 140 g/l COV (2010). Este produto contém 2,33 g/l de COV no máx.



Preparação
Pronto para usar.
Limpeza de ferramentas com água

Rendimento em camada de 1mm
1.50 Kg/m²

pH 9.0 - 11.0

Espessura máxima por camada
3 mm

MPa Aderência
> 10.0 Kg/cm² sobre cimento
> 9.0 Kg/cm² sobre tinta

Classificação relativamente ao fogo
A2 - s1 - d0

Vida útil
Sem limite

Secagem em 2 mm de espessura
Tinta: 4 - 5 H

Granulometria máxima
50 microns