

**Revox®**

RINNOVAMENTO - COPRIGOCCIA R-2

Intonaco per coprire e rinnovare supporti in gotelé plastificato e livellare fondi dipinti

Rinnovamento, livellamento e rasatura

di supporti su cui è necessaria un'applicazione a strato medio o spesso.

Applicabile fresco su fresco

Possibilità di applicare una seconda mano senza asciugatura completa della prima.



Disponibile nei formati: 1 - 5 - 15 kg

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA
UNE-EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0



PROPRIETÀ E USI

- Facile da applicare, rasare e carteggiare.
- Presa rapida.
- Finiture fini e lisce.
- Non restringe.
- Alto potere coprente.
- Indicato per il rinnovamento e il livellamento dei supporti.
- Tempo di stoccaggio consigliato: 12 mesi nell'imballaggio originale.
- **Supporti:** Gesso, intonaco, lastre di cartongesso, cemento, gotelé plastificato, vernici plastiche tradizionali. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti e ben aderenti.
- Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.

**Acqua di impasto**

da 0.40 a 0.45 litri d'acqua per kg di intonaco

**Resa in strato da 1mm**

1.10 Kg/m²



6.5 - 7.5

**Spessore massimo per strato**

8 mm

**Aderenza**

> 0,8 MPa su cemento e vernice

**Classificazione di reazione al fuoco**

A1

**Vita utile**

1 h 30' - 2 h

**Asciugatura a 2 mm di spessore**

Calcestruzzo e vernice: >8 h
Intonaco: 5 - 6 h

**Granulometria**

300 micron