



Reboco para alisar e renovar paredes de godelé plastificado

Revestimento de godelé

Especialmente indicado para a renovação e nivelamento de suportes com godelé plastificado.



Alto poder de cobertura

Cobre todos os defeitos habituais nos fundos, para obter superfícies lisas e perfeitas.



PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES

- Excelente trabalhabilidade, fácil de alisar e lixar
- Não melhora. Não repele.
- Acabamentos extraordinariamente finos. Grande poder de cobertura
- Alisamento de fundos com relevo
- Renovação de fundos antigos e reparação de arranhões e golpes
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original
- **Suportes:** Gesso, estuque, cimento, tinta plástica tradicional, godelé plastificado, tecido de fibra de vidro pintado. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes e bem aderidos.
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.
- INFORMAÇÕES SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE: CATEGORIA i1, COBERTURA DE ALTOS BENEFÍCIOS MONOCOMPONENTES EM FASE AQUOSA. Limite: 140g/l COV(2007); 140g/l COV (2010). Este produto contém 0,17 g/l de COV no máx.

Disponível nos tamanhos: 5 - 20 kg

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA

UNE-EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0



Preparação

Pronto para usar.
Limpeza de ferramentas com água



Rendimento em camada de 1mm

1.60 Kg/m²



8.0 - 9.0



Espessura máxima por camada

3mm



Aderência

> 5.0 Kg/cm² sobre cimento
> 3.0 Kg/cm² sobre tinta



Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



Vida útil

Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura

Tinta: 4 - 5 H



Granulometria máxima

50 microns