



Massa extra-branca e ultra-leve pronta a usar para alisar e tapar pequenos defeitos em suportes absorventes ou semi-absorventes.

## Preenchimento, moldagem, revestimento

Ideal para preenchimento e revestimento sem limite de espessura.

## Com microesferas de vidro

Massa ultra-leve com microesferas de vidro, sedosa ao toque que permite um trabalho rápido, eficiente e fácil. Sem encolhimento.



Disponível nos tamanhos: 0,750 - 4 L

**CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA  
UNE-EN 16566**

**G3S2V2W2A0C0R0**



### PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES

- Extra branco.
- Ultraleve.
- Não descola.
- Sem encolhimento.
- Toque especial, acolchoado e sedoso.
- Permite um trabalho rápido, eficiente e fácil.
- Secagem rápida sem encolhimento e rachaduras.
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original.
- **Suportes:** Gesso, estuque, cimento, madeira, tinta plástica tradicional, placas de gesso. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes e bem aderidos.
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.
- **INFORMAÇÕES SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE: CATEGORIA i1, COBERTURA DE ALTOS BENEFÍCIOS MONOCOMPONENTES EM FASE AQUOSA.** Limite: 140g/l COV(2007); 140g/l COV (2010). Este produto contém 0,23 g/l de COV no máx.



**Preparação**  
Pronto para usar.  
Limpeza de ferramentas com água

**Rendimento em camada de 1mm**  
0.45 - 0.50 l/m<sup>2</sup>

**pH** 8.0 - 9.0

**Espessura máxima por camada**  
Sem limite para preencher

**Secagem em 1 mm de espessura**  
Absorventes: 2 - 3 H

**Classificação relativamente ao fogo**  
D - s2 - d0

**Vida útil**  
Sem limite

**Granulometria máxima**  
115 microns