



Intonaco fine a base cementizia per la rasatura e il rifacimento di superfici assorbenti.

Rasatura e riparazione

di superfici assorbenti a base cementizia, pietra o mattoni, sia in film sottile che in spessore.

Carteggiabile

La sua composizione permette di carteggiare il prodotto con grande facilità, lasciando una finitura molto liscia e fine.

IDROFOBICO



PROPRIETÀ E USI

- Presa lenta
- Facilità di applicazione
- Applicabile a strato sottile e spesso
- Adatto per la riparazione di fessure e microfessure
- Riparazione di crepe senza movimento e di carattere non strutturale
- Rasatura e intonacatura di pareti esterne
- Tempo di stoccaggio consigliato: 12 mesi nell'imballaggio originale

Supporti: Cemento, pietra, mattoni, calcestruzzo. Adatto per l'applicazione su fondi verniciati ben aderenti. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti e ben aderenti.

- Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.
- Avvertenza: L'applicazione di una pittura contenente pigmenti non resistenti alla sua alcalinità può produrre scolorimenti. Al fine di evitare questo effetto estetico, raccomandiamo l'applicazione prima della verniciatura di un primer di regolazione dell'assorbimento o di un fissativo all'acqua o al solvente. Per ulteriori informazioni sulle precauzioni da prendere in considerazione prima di applicare pitture su supporti cementizi o all'esterno, è possibile consultare la nostra brochure informativa disponibile in questa struttura.



Disponibile nei formati: 1 - 5 - 15 kg

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNE 48313: 2008 EX

G3S2V2W1A0C0R0



Acqua di impasto
da 0.35 a 0.40 litri d'acqua per kg di intonaco



Resa in strato da 1mm
1.05 Kg/m²



12.0 - 13.0



Spessore massimo per strato
10 mm



Aderenza
> 7.0 Kg/cm² su cemento
> 10.0 Kg/cm² su vernice



Classificazione di reazione al fuoco
A1



Vita utile
2 h 30' - 3 h 30'



Asciugatura a 1 mm di spessore
Calcestruzzo: 4 - 5 h



Granulometria massima
300 micron