



Intonaco pronto all'uso per il rinnovamento e la rasatura di supporti irregolari o testurizzati

Rinnovare e carteggiare

fondi vecchi e in rilievo.

Eccellente lavorabilità

La struttura tissotropica e la granulometria fine rendono il prodotto un intonaco cremoso e utilizzabile anche come stucco plastico.



Disponibile nei formati: 0,350 - 0,750 - 5 - 15 kg

**CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA
UNE-EN 16566**

G3S2V2W2A0C0R0



PROPRIETÀ E USI

- Facile da rasare e carteggiare.
- Non si stacca. Non restringe
- Finiture di straordinaria raffinatezza. Elevato potere coprente.
- Rinnovamento di vecchi fondi e riparazione di righe, urti e microfessure.
- Riparazione di pori del legno.
- Tempo di stoccaggio consigliato: 12 mesi nell'imballaggio originale.
- **Supporti:** Götélé plastificato, gesso, intonaco, cemento, vernici plastiche tradizionali, tessuti in fibra di vetro verniciati. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti e ben aderenti.

Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.
INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE: CATEGORIA i1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI MONOCOMPONENTI, IN FASE ACQUOSA. Limite: 140g/l COV (2007); 140g/l COV (2010). Questo prodotto contiene 1,41g/l COV max.



Preparazione

Pronto all'uso.
Pulizia degli utensili con acqua



Resa in strato da 1mm

1.50 Kg/m²



7.0 - 8.0



Spessore massimo per strato

2 mm per intonacare
Illimitato per riparare



Aderenza

> 10.0 Kg/cm² su cemento e vernice



Classificazione di reazione al fuoco

A2 - s1 - d0



Vita utile

Illimitata



Asciugatura a 1 mm di spessore

Intonaco: 3 - 4 h
Vernice: 8 h circa
Calcestruzzo: 5-6 h circa



Granulometria massima

200 micron