

RX-116R

Rualaix®

RÓTULO AZUL RÁPIDO

Reboco adequado para o preenchimento e revestimento de cavidades e fissuras.
Secagem rápida



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO (EN 16566)

G3S2V3W1A0C0R0

SUPORTES

Geso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento rápido
- Secagem normal
- Sem encolhimento ou rachaduras
- Aditivado com agentes anti-fragmentação
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Fácil de lixar
- Facilidade de aplicação
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Preencher juntas de união entre as placas de gesso cartonado
- Colagem de molduras e painéis de gesso decorativos
- Preencher fissuras e espaços ociosos não estruturais



Palete de 66 sacos de 15 kg.



Palete de 35 caixas de 4 x 5 kg.



Palete de 36 caixas de 20 x 1 kg.



Água para amassar

0,46 - 0,50 litros de água por kg de reboco



Desempenho

1.50 - 1.60 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Espessura máxima de aplicação

10 mm para reboco
Ilimitado para revestir



Aderência

> 8 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

30' - 45'



Secagem em 1 mm de espessura

Estuque: 1 H 30' - 2H



Granulometria máxima

300 microns