

RX-202

Rualaix®

MURALAIX

Reboco de fibra indicado para a renovação e revestimento de fissuras de origem não estrutural e cavidades em paredes e fachadas. Dureza extrema.



REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SUPPORTES

Gesso, estuque, cimento, betão, paredes de tijolo, pedra, tinta plástica não-elástica, azulejos, pasta de vidro, fundos de baixa absorção.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento rápido
- Reforçado com fibra
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Facilidade de aplicação
- Máxima aderência
- Acabamento altamente resistente
- Fácil de lixar
- Secagem inversa rápida
- Cor extra-branca
- Película seca protegida contra algas e fungos
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Renovar e revestir gretas e imperfeições em muros e fachadas



15Kg Paleta de 66 sacos
de 15 kg.


15Kg Paleta de 33 latas
de 15 kg.


5Kg Paleta de 35 caixas
de 4 x 5 kg.

 **Água para amassar**
0,35 - 0,40 litros de água por kg de reboco

 **Desempenho**
1.15 - 1.20 Kg/m²/mm


 **pH**
10.0 - 11.0

 **Espessura máxima de aplicação**
10 mm para reboco
Ilimitado para revestir

 **Aderência**
> 17 Kg/cm² sobre cimento

 **Classificação relativamente ao fogo**
A2 - s1 - d0

 **Vida útil**
30' - 40'

 **Secagem em 1 mm de espessura**
Betão: 1H 30' - 2 H

 **Granulometria máxima**
300 microns