

RX-313

Rualaix®

POLYLIGHT PREMIUM

Intonaco leggero per riempimento, rinnovamento e rasatura
Pronto all'uso



SUPPORTI

Gesso, intonaco, fondi dipinti, gotelé plastificato, tessuto in fibra di vetro verniciato, cemento, malte cementizie e tutti i tipi di supporti assorbenti e tipici in edilizia. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Eccellente lavorabilità
- Non restringe
- Ritiro minimo
- Non si stacca
- Prodotto pronto all'uso
- Grande aderenza.
- Elevata tixotropia.
- Facilità di applicazione
- Prodotto alleggerito
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Rinnovare fondi vecchi o dipinti
- Riparare righe, urti, graffi, microfessure
- Livellare fondi in rilievo o testurizzati
- Rasale gotelé plastificato
- Rasatura totale di lastre in cartongesso a strato sottile (finitura Q4).



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA i1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI
MONOCOMPONENTI A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
questo prodotto contiene 2,92 g/l COV max.

COPERTURA


CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CODICE (EN 16566):

G3S2V0W0A0C0R0




10l Pallet da 44
secchi da 10 l.

 **Preparazione**
Pronto all'uso.
Pulizia degli utensili con acqua

 **Rese**
1.00 - 1.20 l/m²/mm

 **pH**
9.0 - 11.0

 **Spessore massimo per strato**
2 mm

 **Aderenza**
> 5 Kg/cm² su vernice
> 4 Kg/cm² su calcestruzzo

 **Granulometria**
200 micron

 **Vita utile**
Illimitata

 **Asciugatura a 1 mm di spessore**
Supporto cemento: 3 - 4 h