

RX-313

Rualaix®

POLYLIGHT PREMIUM

Reboco leve, renovação e alisamento de gesso
Pronto para usar



INTERIOR



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO
DE UM COMPONENTE À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

Este produto contém 2,92 g/l de COV máx.

REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V0W0A0C0R0

SUPORTES

Gesso, estuque, fundos pintados, gotelé plastificado, tecido de fibra de vidro pintado, cimento, argamassas de cimento e todos os tipos de suportes de construção absorventes e habituais.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabalhabilidade
- Não repele
- Retração mínima
- No descola
- Produto pronto para usar
- Alta aderência.
- Tixotropia alta.
- Facilidade de aplicação
- Produto leveiro
- Extremidade deslizante com final nas juntas.
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Renovar fundos antigos ou pintados
- Reparar riscos, golpes, arranhões, micro fissuras
- Nivelar fundos em relevo ou texturizados
- Alisar gotelé plastificado
- Reboco total de placas de gesso laminado em camada fina (acabamento Q4).



Paleta de 44
latas de 10 L.



Preparação

Pronto para usar.
Limpeza de ferramentas com água



Desempenho

1.00 - 1.20 l/m²/mm



9.0 - 11.0



Espessura máxima por camada

2 mm



Aderência

> 5 Kg/cm² sobre tinta
> 4 Kg/cm² sobre betão



Granulometria

200 microns



Vida útil

Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura

Suporte cimento: 3 - 4 H