

RX-403

Rualaix®

CUBREPLUS

Vernice opaca all'acqua per bloccare e coprire supporti macchiati




* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE
 CATEGORIA a1, PRODOTTI OPACI PER PARETI E TETTI
 (LUMINOSITÀ <25α60°), A BASE ACQUOSA

Limite: 70 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
 questo prodotto contiene 16,16 g/l COV max.



SUPPORTI

Per interni ed esterni.

Adatto per la verniciatura di pareti, soffitti, facciate e supporti di gesso, cemento, intonaco, vernici plastiche non elastiche, elementi prefabbricati.

Efficace sulle macchie residue di inchiostro, caffè, fuliggine, tannino, nicotina, pomodoro, fumo, pennarello....

CARATTERISTICHE

- Finitura opaca
- Colore bianco
- Non ingiallisce
- Facilità di applicazione
- Traspirante
- Eccellente aderenza
- Può essere ricoperto con vernici all'acqua o al solvente
- Basso odore
- Elevata copertura
- Non schizza
- Ottima lavabilità
- Grande resa
- Ottimo bloccaggio contro le macchie
- Privo di solventi e ammoniaca
- Asciugatura rapida
- Con conservante antimuffa



10l Pallet da 48 secchi da 10 l.

4l Pallet da 120 secchi da 4 l.

750ml Pallet da 44 scatole da 12 x 750 ml.

IDEALE PER

- Bloccare e coprire supporti macchiati

Preparazione
 Diluire la prima mano con un 5% di acqua

Resa
 14 - 19 m²/l

pH 9.0 - 10.0

Applicazione
 Si applica a pennello, rullo o pistola airless

Pulizia degli utensili
 Con acqua

Prodotto all'acqua

Vita utile
 Illimitata

Asciugatura al tatto: 20 - 30'
Riverniciatura: 6 h