


RX-409 RX-409C

Rualaix®

LEGNOSTUC

Stucco fibrato indicato per rasare, riparare e sigillare il legno.



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA i1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI
MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 3,60 g/l COV max.

COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA
EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0

SUPPORTI

Legno naturale, pedane, parquet, cornici in legno, mobili.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Eccellente lavorabilità
- Contiene fibre naturali micronizzate
- Facile da rasare
- Facile da carteggiare
- Eccellente capacità di riempimento
- Buona aderenza
- Film superficiale estremamente duro
- Gamma di 14 colori
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Rasare, riparare e sigillare superfici in legno



Pallet da 96 scatole
da 8 x 200 g.



Pallet da 96 scatole
da 4 x 500 g.



Pallet da 64 scatole
da 18 x 250 g.



Pallet da 120 scatole
da 12 x 310 ml.



Pronto all'uso. Pulizia degli utensili
con acqua.



Resa
1.45 - 1.65 Kg/m²/mm



8.0 - 9.0



Spessore massimo per strato
10 mm



Aderenza
> 9 Kg/cm² su calcestruzzo



Classificazione di reazione al fuoco
A2 - s1 - d0



Vita utile
Illimitata



Asciugatura a 1 mm di spessore
Assorbenti: 3 - 4 h



Granulometria massima
200 micron