

RX-410

Rualaix®

NEUTRO

Pasta adatta a riempire i fori di ancoraggio prodotti nelle facciate durante il montaggio di ponteggi



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA i1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA


Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010) questo prodotto contiene 22,62 g/l COV max.

COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE CONVENZIONALE DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0



SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, calcestruzzo, legno, cartongesso, vernici plastiche non elastiche e supporti assorbenti in generale.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Nessun ritiro.
- Eccellente capacità di riempimento.
- Prodotto fibrato.
- Intonaco leggero.
- Asciugatura rapida che permette una verniciatura rapida.
- Non crea efflorescenze e non cambia colore.
- Buona aderenza su supporti assorbenti, anche verniciati.
- Granulometria grossa simile al calcestruzzo, ideale per qualsiasi superficie interna o esterna.
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità.

IDEALE PER

- Eliminare imperfezioni, fori e crepe.
- Riempimento di fori per ponteggi.



5Kg Pallet da 24 scatole da 4 x 5 kg. **1Kg** Pallet da 44 scatole da 12 x 1 kg.

 **Preparazione**
Pronto all'uso. Pulizia degli utensili con acqua.

 **Resa**
1.00 - 1.50 Kg/m²

 **pH**
7.5 - 8.5

 **Spessore massimo per strato**
Illimitata per riempire

 **Aderenza**
> 3 Kg/cm² su cemento e vernice

 **Classificazione di reazione al fuoco**
A2 - s1 - d0 - Poco combustibile

 **Vita utile**
Illimitata

 **Asciugatura a 1 mm di spessore**
Assorbente: 2 - 3 h

 **Granulometria massima**
400 micron