

RX-501

Imper

FIJAPREN A BASE DI SOLVENTE

Fissativo-induritore indicato per fissare e indurire superfici in cattive condizioni.



COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI INTONACO E VERNICE NON ELASTICA DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h2, PRIMER CONSOLIDANTI

A BASE DI SOLVENTE

Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 662,64 g/l COV max.



SUPPORTI

Gessi mortli, superfici raschiate e/o polverose, superfici traforate, tempere, malte cementizie.

CARATTERISTICHE

- Primer penetrante
- Facile applicazione
- Traspirante
- Materiale pronto all'uso. Non diluire
- Elevato potere di fissaggio
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità


IDEALE PER


- L'uso come primer sigillante che penetra nei supporti, dando luogo a superfici dure e consistenti. Un'azione pietrificante
- L'uso come regolatore dell'assorbimento del supporto




5l Pallet da 60 scatole da 2 x 5 l.

1l Pallet da 48 scatole da 9 x 1 l. 500ml Pallet da 75 scatole da 9 x 500 ml.

 **Preparazione**
Pronto all'uso. Non diluire.

 **Resa**
0.140 - 0.160 l/m²

 **pH**
6.0 - 7.0

 Si applica a pennello o a rullo.

 **Pulizia degli utensili**
Con white spirit

 **Classificazione di reazione al fuoco**
D - s2 - d0

 **Vita utile**
Illimitata

 **Asciugatura**
20' - 25'

 Prodotto a base di solvente