

RX-501

Imper

FIJAPREN COM DISSOLVENTE

Fixador-endurecedor indicado para a fixação e endurecimento de superfícies em mau estado.




REVESTIDO

POR TODO O TIPO DE BARRAMENTOS E PINTURAS
NÃO ELÁSTICAS APÓS SECAGEM COMPLETA

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h2, IMPRESSÕES CONSOLIDADAS
EM BASE SOLVENTE

Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
Este produto contém 662,64 g/l de COV máx.



SUPORTES


Gesso morto, superfícies raspadas e/ou pulverulentas, superfícies abertas, templos, argamassas de cimento.

CARACTERÍSTICAS

- Primário penetrante
- Fácil aplicação
- Transpirável
- Material pronto para usar. Não diluir
- Grande capacidade de fixação
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Agir como imprimação selante, penetrando nos suportes, resultando em superfícies duras e consistentes. Ação petrificante
- Agir como regulador da absorção do suporte



Palete de 60
caixas de 2 x 5 l.



Palete de 48
caixas de 9 x 1 l.



Palete de 75 caixas
de 9 x 500 ml.



Preparação

Pronto para usar. Não diluir.



Desempenho

0.140 - 0.160 l/m²



6.0 - 7.0



Aplicar com pincel ou rolo.



Limpeza das ferramentas

Com White Spirit



Classificação relativamente ao fogo
D - s2 - d0



Vida útil
Sem limite



Secagem

20' - 25'



Produto à base de dissolvente